



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 27943 W-1083

Roma, 12/11/2018

Prot. in uscita: 27945 W-1083

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)


e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo **STELLAR 2095**, rilascio dell'aggiornamento di omologazione nazionale (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

aggiornamento n. 001 della omologazione nazionale NADG305 del 07/12/2016

ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

MOTIVI DELL'AGGIORNAMENTO:

- Aggiornamento della " LISTA DI APPLICABILITA' " (Fitment list)

1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	STELLAR 2095
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: SLR 95X20 NF
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio:	9,5 J x 20 H2
	Offset della ruota:	ET minimo 35 ET massimo 50 Vedere elenco "Allegato A"
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRTO
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	Tipi di valvole adatte:	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	Portata massima:	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	Pressione di gonfiaggio massima:	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:	AlSi10Mg
2.12	Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Funzionario Tecnico

Angela Manfredi



Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° AGG. 001 NADG 305

del 12 NOV. 2018



FITMENT LIST - STELLAR 9.5X20 - REV. 01

VERSIONE OTTOBRE 2018

AUTOVETTURA										SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE						TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe Fih
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	140-245	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	150-368	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	210, 250	e1*2007/46*1751*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi S5	B8, B81	245-260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Fih
Audi	Audi S5	B8, B81	245-260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/30R20	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe Fih
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309-331	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309-331	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309-331	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/30R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	309-331	e1*2007/46*0436*,e13*2007/46*1147*...- Incl. Facelift 2014						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382-445	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382-445	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi S8	4H	382-445	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	265/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	382-445	e1*2007/46*0284*,e1*2007/46*0398*...						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	270	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A56 Fih
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC Coupé	204X	100-190	e1*2001/116*0480*18...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih KMV
Mercedes-Benz	GLC Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 MfH
Mercedes-Benz	GLC Klasse	204X	100-190	e1*2001/116*0480*16...(FIN: WDC253...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/45R20	ANT. + POST.	A12 A57 MfH
Mercedes-Benz	S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	430-463	e1*2001/116*0335*23...-0396*12...(FIN: WDD212...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG	221	430-463	e1*2001/116*0335*23...-0396*12...(FIN: WDD212...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*,e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*,e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*,e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*,e1*2001/116*0335*19...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	275/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270-335	e1*2001/116*0335*23...(FIN: WDD217...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03
Audi	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe Fih AX135
Audi	Audi S5	B8, B81	245-260	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupé, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F,...)						STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	120	255/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe Fih AX135
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)						STELLAR	9,5	20	50	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Lim MfH AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	85-180	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)						STELLAR	9,5	20	50	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	265/25R20	POST.	A12 A58 Lim MfH AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)						STELLAR	9,5	20	50	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*0431*29...(FIN: WDD205...)						STELLAR	9,5	20	50	5x112	STELLAR 2095	066,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	125-245	e1*2001/116*04																			

Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Ongeloni

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



FITMENT LIST - STELLAR 9.5X20 - REV. 01																	VERSIONE OTTOBRE 2018	
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		ASSE
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...;ab Modelli 2013(FIN: WDD222...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...;ah Modelli 2013(FIN: WDD222...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...;ab Modelli 2013(FIN: WDD222...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	150-345	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19...;ab Modelli 2013(FIN: WDD222...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	245/40R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	255/40R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	270, 335	e1*2001/116*0335*23...; (FIN: WDD217...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Sferico R14	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	SL	230	170-285	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL	230, 231	225, 320	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23Baureihe 231(FIN: WDD231...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL 600	230	368,380	e1*98/14*0169*00-18Baureihe 230(FIN: WDB230...)	STELLAR	9,5	20	35	5x112	STELLAR 2095	Ø66,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R14	130	255/30R20	POST.	A12 AX135

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
R03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
R29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
R56	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 288 mm sull'asse anteriore.
R60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
R90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
R02	questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse anteriore.
R03	Questa misura di pneumatico e' permessa solo sull'asse posteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnler, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Llm	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Shh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinte Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 85x20 ET35 anteriore
AX145	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con STELLAR 85x20 ET45 anteriore
AX235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 9.5x20 ET35 posteriore
AX250	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 9.5x20 ET50 posteriore

Il funzionario del CPA di Milano:

Angela MARFUGGI

Funzionario tecnico

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni