



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK221

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ENIGMA 189
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 9 J x 18 EH2+
Offset della ruota: da ET 35 a ET 44 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ENIGMA_189_2018_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 14/02/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 28/08/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 01055/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ENIGMA_189_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ENIGMA_189_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 11/09/2018
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ENIGMA 189 PCD110 ET44 / Ø75 - Ø65,1	44	110	2260	750	5
ENIGMA 189 PCD112 ET35 / senza anelli	35	112	2260	750	5
ENIGMA 189 PCD112 ET44 / Ø75 - Ø66,6	44	112	2260	750	5
ENIGMA 189 PCD112 ET44 / Ø75 - Ø66,7	44	112	2260	750	5
ENIGMA 189 PCD120 ET37 / senza anelli	37	120	2260	750	5
ENIGMA 189 PCD120 ET44 / senza anelli	44	120	2260	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01055/MI-18 del 28/08/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ENIGMA_189_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ENIGMA_189_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ENIGMA_189_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52071*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



FITMENT LIST - ENIGMA 9.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI. It lists various car models and their compatible wheel specifications.

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l. Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano Angela MAFFUGLI Funzionario Tecnico



FITMENT LIST - ENIGMA 9.0X18 - REV. 00

VERSIONE LUGLIO 2018

Table with columns: MARCA, MODELLO, TIPO, RANGE KW, NUMERO OMOLOGAZIONE, TIPO, LARGH., DIAM., ET, PCD, CENTRAGGIO RUOTA, ANELLO RIDUZIONE, VITE / DADO, ACCOPPIAMENTO, COPPIA (Nm), PNEUMATICI, ASSE, PRESCRIZIONI

Responsabile omologazioni Fabio ANGELONI G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano Angela MARIUGG Funzionario Tecnico

MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
					TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)		PNEUMATICI	ASSE
Mercedes-Benz	SLK / SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	245/35R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK / SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK / SLK-Klasse	172	115-225	e1*2007/46*0548*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Conico 60°	110	225/40R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Conico 60°	110	245/35R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 350	171	200,224	e1*2001/116*0262*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Conico 60°	110	255/35R18	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Conico 60°	110	245/35R18	POST.	A12 B60 AX135
Mercedes-Benz	SLK 55AMG	171, 171AMG	265,294	e1*2001/116*0262*..,e1*2001/116*0321*..	ENIGMA 189	9	18	35	5X112	Ø66,6	Senza anello	Bullone M12x1,5 L24 CH17	Conico 60°	110	255/35R18	POST.	A12 B60 AX135
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	POST.	A12 A57 Lim AX130 R70
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05... ab Modell 2012- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	265/35R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/45R18	POST.	A12 A57 Car AX130 R70
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/40R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	265/35R18	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/40R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	265/35R18	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	225/40R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	235/40R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	245/40R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/35R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	255/40R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08... ab Modell 2013- Incl. Facelift 2015	ENIGMA 189	9	18	37	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L28 CH17	Conico 60°	130	265/35R18	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX130

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'ideoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originale avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B29 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- BW1 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
- BW7 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
- BY92 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
- BY63 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fib L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- 5h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentita solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o del parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o del parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- AP8 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- ANT. Montabilità solo su asse anteriore
- POST. Montabilità solo su asse posteriore
- ANT. + POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore
- AX130 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET30 anteriore
- AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET35 anteriore
- AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 188 - 8 J x 18 EH2+ - ET45 anteriore
- AX235 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET35 posteriore
- AX237 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET37 posteriore
- AX244 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 189 - 9 J x 18 EH2+ - ET44 posteriore



Il funzionario del CPAP di Milano
Angela MARFUGGI
Funzionario Tecnico

Responsabile omologazioni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni