



Imposte di bollo
assolte mediante
versamento in c/c
postale al senel
del art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013


OMOLOGAZIONE N. NADH242

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: DIVA 1775
- Marca: GMP ITALIA
- Categoria della ruota: Speciale
- Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
- Metodo di produzione: fusione a gravità
- Designazione del profilo del cerchio: 7,5 J x 17 H2
- Offset della ruota: ET 50
- Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DIVA_1775_2017_01)
- Portata massima: 620 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 06/09/2017
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 03/10/2017
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 01330/MI-17
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. DIVA_1775_2017_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. DIVA_1775_2017_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 01/12/2017
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.





TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	PCD (mm)	Circonferenza amm. (mm)	Fv (kg)	N. fori
DIVA 1775 PCD 5X112 / senza anello	50	112	2100	620	5
DIVA 1775 PCD 5X120 / senza anello	50	120	2100	620	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01330/MI-17 del 03/10/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DIVA_1775_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - DIVA_1775_01: Veicolo Rappresentativo;
 - DIVA_1775_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



	Scheda Informativa relativa all'omologazione di un sistema ruota Tipo: DIVA 1775	Scheda N. DIVA_1775_2017_01 Pag. 1
---	---	---

1 <i>Descrizione del sistema ruota:</i> 1.1 <i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i> 1.2 <i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i> 1.3 <i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	GMP ITALIA DIVA 1775 Disegni: DIV 75 X 17 NF; 8DIV7517505/112666; 8DIV7517505/120726.
2 <i>Descrizione tecnica:</i> 2.1 <i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i> 2.2 <i>Designazione del profilo del cerchio:</i> <i>Offset della ruota:</i> <i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Speciali 7,5 J x 17 H2 ET minimo 50 ET massimo 50 Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3 <i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4 <i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5 <i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6 <i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7 <i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8 <i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9 <i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10 <i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11 <i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi10Mg
2.12 <i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° NADH 242
del - 1 DIC. 2017



FITMENT LIST - DIVA 1775 - 7,5 J x 17 H2 - REV. 00

FITMENT LIST - DIVA 1775 - 7,5 J x 17 H2 - REV. 00

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI		
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	195/55R17	A12 A56 Flh R70 M+S	
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A56 Flh	
BMW	BMW 225xe Active Tourer Hybrid	UKL-L, F2AT	100	e1*2007/46*0371*21-...;e1*2007/46*1675*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A56 Flh	
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	195/55R17	A12 A57 Flh V00 R70 M+S	
BMW	BMW 2er Active Tourer	UKL-L, F2AT	70-170	e1*2007/46*0371*13-...;e1*2007/46*1675*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A57 Flh V00	
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A57 Flh V00	
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	195/55R17	A12 A57 Flh V00 R70 M+S	
BMW	BMW 2er Gran Tourer	UKL-L, F2GT	70-141	e1*2007/46*0371*18-...;e1*2007/46*1677*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A57 Flh V00	
BMW	BMW X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/60R17	A12 A57 M+S	
BMW	BMW X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A57 M+S	
BMW	BMW X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/60R17	A12 A57 M+S	
BMW	BMW X1	UKL-L, FIX	85-170	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1676*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/55R17	A12 A57	
Mini	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	75-110	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A58 V00 Car	
Mini	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	75-110	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/50R17	A12 A58 V00 Car	
Mini	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	195/55R17	A12 A57 Car R70 M+S	
Mini	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A57 Car M+S	
Mini	Mini Clubman One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FMK	75-155	e1*2007/46*0371*19-...;e1*2007/46*1683*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/45R17	A12 A57 Car	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/60R17	A12 A57 KMV	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A57 KMV	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-110	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/60R17	A12 A57 KMV	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/60R17	A12 A57 KMV M+S	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A57 KMV M+S	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/60R17	A12 A57 KMV M+S	
Mini	Mini Countryman	FMX	100-155	e1*2007/46*1682*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/55R17	A12 A57 KMV	
Mini	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/60R17	A12 A56 KMV M+S	
Mini	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A56 KMV M+S	
Mini	Mini Countryman SE	FMX	100	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/60R17	A12 A56 KMV M+S	
Mini	Mini One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FML2, FML4,FMCA	55-100	e1*2007/46*0371*10-...;e1*2007/46*1678*..;e1*2007/46*1679*..;e1*2007/46*1680*..- 3/5-Tourer / Cabrio	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	195/45R17	A12 A58 Cbo Flh	
Mini	Mini One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FML2, FML4,FMCA	55-100	e1*2007/46*0371*10-...;e1*2007/46*1678*..;e1*2007/46*1679*..;e1*2007/46*1680*..- 3/5-Tourer / Cabrio	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/40R17	A12 A58 Cbo Flh	
Mini	Mini One/Cooper ,/D,/S	UKL-L, FML2, FML4,FMCA	55-155	e1*2007/46*0371*10-...;e1*2007/46*1678*..;e1*2007/46*1679*..;e1*2007/46*1680*..- 3/5-Tourer / Cabrio	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/45R17	A12 A58 Cbo Flh	
Mini	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A57	
Mini	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A57	
Mini	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/50R17	A12 A57	
Mini	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A57	
Mini	Mini Countryman	UKL/X, -/N1	66-140	e1*2007/46*0496*..;e24*2007/46*0023*..- One, Cooper, -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A57	
Mini	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/50R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Countryman JCW	UKL/X	160	e1*2007/46*0496*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/50R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A57 Cpe	
Mini	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A57 Cpe	
Mini	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/50R17	A12 A57 Cpe	
Mini	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A57 Cpe	
Mini	Mini Paceman	UKL-C/X	82-140	e1*2007/46*0563*..- Cooper -/D/-S/-SD	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/50R17	A12 A57 Cpe	
Mini	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/50R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	205/55R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/50R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	215/55R17	A12 A56 M+S	
Mini	Mini Paceman JCW	UKL-C/X	160	e1*2007/46*0563*..- John Cooper Works	DIVA 1775	7,5	17	50	5X120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	225/50R17	A12 A56 M+S	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	205/50R17	A58 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	215/45R17	A58 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	225/45R17	A58 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	63-110	e11*2007/46*0243*..;e11*2007/46*0244*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	235/45R17	A58 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	205/50R17	A57 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	215/45R17	A57 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	225/45R17	A57 Car Lim A12	
Skoda	Skoda Octavia (III)	5E	77-169	e11*2007/46*0243*..	DIVA 1775	7,5	17	50	5X112	Ø66,7	Ø66,7 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L27 CH17	Conico 60°	120	235/45R17	A57 Car Lim A12	

Fabio Angeloni

<u>Prescrizioni specifiche:</u>	
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
K3/	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
L1m	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche del passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Responsabile omologazioni:

Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni

Il funzionario del CPA di Milano:

Angela MARFUGGI

Funzionario tecnico

Angela Marfuggi