

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADH023

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. | Designazione del tipo ruota: | ARCAN 1975 |
| | Marca: | GMP ITALIA |
| | Categoria della ruota: | Speciale |
| | Materiali impiegati: | lega AlSi10Mg |
| | Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| | Designazione del profilo del cerchio: | 7,5J x 19 H2 |
| | Offset della ruota: | da ET 50 a ET 51 (vedi tabella allegata) |
| | Fissaggio della ruota: | utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ARCAN_1975_2016_01) |
| | Portata massima: | 750 kg |
| 3. | Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. | Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. | Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: | 06/06/2016 |
| 6. | Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO |
| 7. | Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 02/08/2016 |
| 8. | Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 01203/MI-16 |
| 9. | Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. | L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata | |
| 11. | Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. | Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1 | Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda informativa n. ARCAN_1975_2016_01 |
| 12.2 | Tipo funzionale: | vedi scheda informativa n. ARCAN_1975_2016_01 |
| 12.3 | Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4 | Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 | Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. | Luogo: | ROMA |
| 14. | Data: | 10/02/2017 |
| 15. | Firma: | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo) |




16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



TIPI COPERTI

ADATTAMENTO	ET (mm)	PCD (mm)	Circonferenza amm. (mm)	Fv (kg)	N. fori
ARCAN 1975 PCD 5X112 / Ø66,6 / 57,1	51	112	2300	750	5
ARCAN 1975 PCD 5X112 / senza anello	51	112	2300	750	5
ARCAN 1975 PCD 5X114.3 / Ø67,1 / 60,1	50	114,3	2300	750	5
ARCAN 1975 PCD 5X114.3 / Ø67,1 / 64,1	50	114,3	2300	750	5
ARCAN 1975 PCD 5X114.3 / Ø67,1 / 66,1	50	114,3	2300	750	5
ARCAN 1975 PCD 5X114.3 / senza anello	50	114,3	2300	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01203/MI-16 del 02/08/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ARCAN_1975_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ARCAN_1975_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ARCAN_1975_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 51022*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



- 1 *Descrizione del sistema ruota:*
- 1.1 *Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):* GMP ITALIA
- 1.2 *Tipo (codice costruttore del sistema):* ARCAN 1975
- 1.3 *Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.* Disegni: ARC 7.5x19 NF, ET 50 5x114.3 Ø 67.1, ET 51 5x112 Ø 66.6
- 2 *Descrizione tecnica:*
- 2.1 *Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):* Speciali
- 2.2 *Designazione del profilo del cerchio:* 7,5 J x 19 H2
- Offset della ruota:* ET minimo 50
ET massimo 51
- Precisazioni sul fissaggio delle ruote:* Vedere elenco "Allegato A"
Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
- 2.3 *Coppia di serraggio per colonnette e dadi:* Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.4 *Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:* Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.5 *Accessori necessari per il montaggio:* Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.6 *Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):* ETRTO
- 2.7 *Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):* SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.8 *Tipi di valvole adatte:* In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.9 *Portata massima:* Vedere elenco "Allegato A"
- 2.10 *Pressione di gonfiaggio massima:* Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
- 2.11 *Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:* ALSi10Mg
- 2.12 *Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):* Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).


Fabio ANGELONI

G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° NADH023
del 10 FEB. 2017

FITMENT LIST - ARCAN 1975 - 7,5 x 19 H2 - REV. 00

VERSIONE FEBBRAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	66-147	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12
Audi	Audi A3, -/Sportback	8P, 8PA, 8PB	75,85,110	e1*2001/116*0217*...e1*2001/116*0241*...e1*2001/116*0418*...e13*2007/46*1082*...	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 R37
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Fih
Audi	Audi A3, -/Sportback	8V	77-140	e1*2007/46*0607*...	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Fih
Audi	Audi S3, -/Sportback	8V	206-228	e1*2007/46*0607*...	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Fih
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...-ab MJ 2015 (85)	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Audi	Audi TT	8J	132-169	e1*2001/116*0369*17...-ab MJ 2015 (85)	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/40R19	A57 Cbo Cpe A12 M+S
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	61-103	e11*2001/116*0255*00-06,0256*00-06,0257*00-05	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Fih
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	61-103	e11*2001/116*0255*00-06,0256*00-06,0257*00-05	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Fih
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	73,104	e11*2001/116*0255*07...-0256*07...-0257*06...-ab Modell 2012	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Fih
Honda	Honda Civic	FK1, FK2, FK3	73-110	e11*2001/116*0255*07...-0256*07...-0257*06...-ab Modell 2012	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Fih
Honda	Honda Civic Tourer	FK2, FK3	104	e11*2001/116*0256*11...-0257*10...-ab Modell 2014	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Car
Honda	Honda Civic Tourer	FK2, FK3	88,104	e11*2001/116*0256*11...-0257*10...-ab Modell 2014	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Car
Honda	Honda Civic Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	73-148	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Fih
Honda	Honda Civic Type S/R	FN1, FN2, FN3, FN4	73-148	e11*2001/116*0297,0306,0298,0334*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Fih
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	103-122	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	245/45R19	A12
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	88-114	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	88-118	e11*2001/116*0301*10...0302*11-ab Facelift 2015	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57
Honda	Honda HR-V	DM	88, 96	e6*2007/46*0158*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Ø67,1 - Ø64,1	Dado M12x1,5 CH19	Conico 60°	110	225/40R19	A12 A58
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe	RU	145, 147	e11*2007/46*0633*...-incl. Facelift 2016	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	125	235/50R19	A56 A12
Hyundai	Hyundai Grand Santa Fe	DM	145, 147	e11*2007/46*0633*...-incl. Facelift 2016	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	125	235/55R19	A56 A12
Hyundai	Hyundai i30 /cw	FD, FDH	66-105	e11*2001/116*0313*...e11*2001/116*0343*...e11*2007/46*0225*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/35R19	A12 Car Fih
Hyundai	Hyundai i30 /cw	FD, FDH	77-105	e11*2001/116*0313*...e11*2001/116*0343*...e11*2007/46*0225*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Car Fih
Hyundai	Hyundai Santa Fe	DM	110-147	e11*2007/46*0633*...-incl. Facelift 2016	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	125	235/50R19	A57 A12
Hyundai	Hyundai Santa Fe	DM	110-147	e11*2007/46*0633*...-incl. Facelift 2016	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	125	235/55R19	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	85-136	e11*2007/46*2724*...e13*2007/46*1612*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	85-136	e11*2007/46*2724*...e13*2007/46*1612*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A57 A12
Hyundai	Hyundai Tucson	TLE, TLE-HME	85-136	e11*2007/46*2724*...e13*2007/46*1612*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/45R19	A57 A12
Kia	Kia cee'd	ED	66-106	e4*2001/116*0121*...e4*2007/46*0132*...-pro cee'd /-SW	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 Cpe Fih Car
Kia	Kia cee'd	ED	77-106	e4*2001/116*0121*...e4*2007/46*0132*...-pro cee'd /-SW	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	215/35R19	A12 Cpe Fih
Kia	Kia Optima	JF	104-126	e4*2007/46*1018*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/40R19	A12 A58 Car Lim
Kia	Kia Sorento (III)	XM FL	110-145	e11*2007/46*0634*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/50R19	A12
Kia	Kia Sorento (III)	XM FL	110-145	e11*2007/46*0634*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/55R19	A12
Kia	Kia Sorento (III)	XM FL	110-145	e11*2007/46*0634*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/50R19	A12
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	136-147	e4*2007/46*0894*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/50R19	A12 A57
Kia	Kia Sorento (IV)	UM	136-147	e4*2007/46*0894*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/55R19	A12 A57
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	225/45R19	A12 A57
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	235/55R19	A12 A57
Kia	Kia Sportage	QLE	85-136	e11*2007/46*3144*...	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado di serie M12x1,5 CH21	Conico 60°	110	245/45R19	A12 A57
Mazda	Mazda 3 (III)	BL	74-121	e11*2001/116*0262*10...-ab Modell 2013(FIN: -JM2BM...)	ARCAN 1975	7,5	19	50	5X114,3	Ø67,1	Senza anello	Dado M12x1,5 CH21	Conico 60°			



FITMENT LIST - ARCAN 1975 - 7,5 x 19 H2 - REV. 00

VERSIONE FEBBRAIO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI	
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI		
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K	63-169	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A57 Car Flh KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K	63-195	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A57 Car Flh KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K	63 - 90	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Car Flh KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) /-Variant	AU, AUV, 1K	63 - 90	e1*2007/46*0623*...e1*2007/46*0627*...e1*2007/46*0490*05-..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Car Flh KOV	
Volkswagen	VW Golf (VII) GTE Hybrid	AU	110	e1*2007/46*0623*11-..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-125	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf Plus	1KP	55-85	e1*2001/116*0304*...e1*2007/46*0491*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf R (VII)	AU	206, 221	e1*2007/46*0623*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Flh	
Volkswagen	VW Golf R Variant(VII)	AUV	221	e1*2007/46*0627*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A56 Car	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	92, 110	e1*2007/46*0627*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	92, 110	e1*2007/46*0627*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Golf Sportsvan	AUV	63-85	e1*2007/46*0627*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58 Flh	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	16, 16H	77 - 155	e1*2007/46*0539*...e1*2007/46*0584*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-110	e1*2001/116*0328*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	215/35R19	A12 A58	
Volkswagen	VW Jetta	1KM	66-147	e1*2001/116*0328*..	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	120	225/35R19	A12 A58	
Volkswagen	VW Touran (II)	1T	81-140	e1*2001/116*0211*36-...e1*2007/46*0357*14-..ab MJ 2016	ARCAN 1975	7,5	19	51	5X112	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	Sferico R12,8	140	225/40R19	A12 A58	

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota)pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Flh L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFE L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.