




Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma, 15/02/2019

Alla G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)


e p.c.: Al CPA di Milano
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo ENIGMA 219 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADL035 del 15/02/2019

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.



DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-documentazione informativa in carta semplice;
-certificato di omologazione in bollo
- disegni
- documentazione ed istruzioni per il montaggio.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL035

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.
2. Designazione del tipo ruota: ENIGMA 219
Marca: GMP ITALIA
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: lega AlSi10Mg
Metodo di produzione: fusione a gravità
Designazione del profilo del cerchio: 9 J x 21 EH2+
Offset della ruota: da ET 24 a ET 45 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. ENIGMA_219_2018_01)
Portata massima: 750 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 26/03/2018
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 07/11/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 01336/MI-18
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-MIG
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ENIGMA_219_2018_01
- 12.2 Tipo funzionale: vedi scheda informativa n. ENIGMA_219_2018_01
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 15/02/2019
15. Firma: IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
ENIGMA 219 PCD5X108 ET 45 / senza anelli	45	108	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X110 ET 30 / senza anelli	30	110	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 24 / senza anelli	24	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 24 / senza anelli	24	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 35 / senza anelli	35	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 35 / senza anelli	35	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 24 / senza anelli	24	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X112 ET 35 / senza anelli	35	112	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X114,3 ET 45 / senza anelli	45	114,3	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X120 ET 35 / senza anelli	35	120	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X120 ET 30 / senza anelli	30	120	2350	750	5
ENIGMA 219 PCD5X120 ET 45 / senza anelli	45	120	2350	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01336/MI-18 del 07/11/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ENIGMA_219_2018_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - ENIGMA_219_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ENIGMA_219_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52072*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



1	Descrizione del sistema ruota:	
1.1	Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):	GMP ITALIA
1.2	Tipo (codice costruttore del sistema):	ENIGMA 219
1.3	Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.	Disegni: ENI 90X21 NF; 8ENI9021245/112666; 8ENI9021305/110651; 8ENI9021305/120726; 8ENI9021355/112666; 8ENI9021355/120641; 8ENI9021455/108634; 8ENI9021455/114707; 8ENI9021455/120726.
2	Descrizione tecnica:	
2.1	Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):	Speciali
2.2	Designazione del profilo del cerchio: Offset della ruota:	9 J x 21 EH2+ ET minimo 24 ET massimo 45 Vedere elenco "Allegato A"
	Precisazioni sul fissaggio delle ruote:	Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	Coppia di serraggio per colonnette e dadi:	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	Accessori necessari per il montaggio:	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):	ETRTO
2.7	Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	Tipi di valvole adatte:	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	Portata massima:	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	Pressione di gonfiaggio massima:	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:	ALSi10Mg
2.12	Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 3

OMOLOGATO

Con atto n° NADL 035

del 15 FEB. 2019

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	24	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi RS6 Avant	4G	e1*2007/46*0544*01-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.;e13*2007/46*1147*.- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56



FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	24	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone M14x1,5 L30 CH19	160	245/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone M14x1,5 L30 CH19	160	255/40R21	ANT.	A12 A56 AX219
Porsche	Porsche Macan	95B, 95BN	e13*2007/46*1164, 1165*02-..	155-294	Bullone M14x1,5 L30 CH19	160	265/40R21	ANT.	A12 A56 AX219

FITMENT LIST ENIGMA

			CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO		
			ENIGMA 219	5X110	30	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°		
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02	
Alfa Romeo	Alfa Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02	
Chrysler	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Chrysler	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	
Chrysler	Jeep Cherokee Trailhawk	KL	e4*2007/46*0783*..	200	Bullone M12x1,25 L28 CH19	135	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV	



FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE-DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-185	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Car
Audi	Audi A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car KMV
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-230	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 L06
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 R35
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Audi	Audi RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 R35
Audi	Audi S6 / S6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Car Lim

FITMENT LIST ENIGMA

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
										ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A56						
Audi	Audi S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56						
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56						
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56						
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A56						
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	445	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S						
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56						
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 M+S						
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 R02						
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L33 CH17	140	275/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 R03						
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe						
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-180	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A58 Cbo Cpe						
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe						
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-245	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/30R21	ANT. + POST.	A12 A56 Cbo Cpe						

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A56 A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12 R02
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12 M+S
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A56 Flh A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18--.(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A57 Flh KMV A12

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R21	ANT. + POST.	A57 Fih KMV A12 R03
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: WDC253...)	100-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	S63, S65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim M+S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Coupè/Cabrio S63/S65 AMG	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe M +S
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R02
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: WDD222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Lim R03
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
ENIGMA 219	5X112	35	Ø66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: WDD217...)	270, 335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe R03

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
ENIGMA 219	5X120	35	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-169	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02 Lim
Tesla	Tesla Model S	002	e4*2007/46*0667*..(60-100 kWh-Batterie)	52-169	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/35R21	ANT. + POST.	A12 A57 B02 Lim



FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPPIAMENTO				
						ENIGMA 219	5X108	45	Ø63,4
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*..	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Jaguar	Jaguar XF	CC9	e11*2001/116*0323*..	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	265/30R21	ANT. + POST.	A12 Lim
Land Rover	Land Rover Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57
Land Rover	Land Rover Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/40R21	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R21	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
ENIGMA 219	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R21	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
ENIGMA 219	5X114,3	45	Ø70,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..- incl. Facelift 2018	213-331	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	200	255/30R21	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX245
Ford	Ford Mustang	LAE	e13*2007/46*1551*..- incl. Facelift 2018	213-331	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	200	265/30R21	ANT.	A12 A58 Cbo Cpe AX245

FITMENT LIST ENIGMA

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO RIDUZIONE	ACCOPIAMENTO
ENIGMA 219	5X120	45	Ø72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT. + POST.	A12 B90
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*..;e1*2007/46*0454*..- incl. Facelift 2014	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT. + POST.	A12 B90 R03
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT. + POST.	A12 B90
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-..	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT. + POST.	A12 B90 R03
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	245/35R21	ANT. + POST.	A12 B90 KMV
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11-.., 0454*13-.. con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone M14x1,25 L33 CH17	130	275/30R21	ANT. + POST.	A12 B90 KMV R03

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
BY63	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 344 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
VFE	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
Mhy	Amnesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX124 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 9x21 ET24 anteriore

AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ENIGMA 9x21 ET45 anteriore

AX219 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 10x21 ET19 posteriore

AX245 Montabilità solo su asse anteriore in abbinata con ENIGMA 10x21 ET45 posteriore



il funzionario del CPA di Milano
Angela MARENGGI
Funzionario tecnico