



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK004

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **DEA 2085**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AlSi7Mg**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **8,5J x 20 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 25 a ET 35 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DEA_2085_2017_01)**
Portata massima: **750 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **06/09/2017**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **28/11/2017**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **01614/MI-17**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. DEA_2085_2017_01**
- 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. DEA_2085_2017_01**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **10/01/2018**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
DEA 2085 PCD 5X120 / senza anello	25	120	2150	750	5
DEA 2085 PCD 5X120 / senza anello	35	120	2150	750	5
DEA 2085 PCD 5X112 / senza anello	30	112	2150	750	5



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 01614/MI-17 del 28/11/2017
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DEA_2085_2017_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - DEA_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - DEA_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

	Scheda Informativa relativa all'omologazione di un sistema ruota Tipo: DEA 2085	Scheda N. DEA_2085_2017_01 Pag. 1
---	--	--

1 <i>Descrizione del sistema ruota:</i> 1.1 <i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i> 1.2 <i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i> 1.3 <i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	GMP ITALIA DEA 2085 Disegni: DEA 85X20 NF; 8DEA8520255/120726; 8DEA8520305/112666; 8DEA8520355/120726.
2 <i>Descrizione tecnica:</i> 2.1 <i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i> 2.2 <i>Designazione del profilo del cerchio:</i> <i>Offset della ruota:</i> <i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Speciali 8,5 J x 20 EH2+ ET minimo 25 ET massimo 35 Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3 <i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4 <i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5 <i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6 <i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7 <i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8 <i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9 <i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10 <i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11 <i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi7
2.12 <i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).



Fabio Angeloni
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - DIV 8

OMOLOGATO

Con atto n° NADK004
del 10 GEN. 2018



FITMENT LIST - DEA 2085 - 8,5 J x 20 EH2+ - REV. 00

VERSIONE NOVEMBRE 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE		
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...e24*2007/46*0022*05...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Fih	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X	85-225	e1*2001/116*0308*00-08,0344*00-05	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	390L, -/X, 3L, 3K, 3K-N1	85-160	e1*2001/116*0308*09...0344*06...e1*2007/46*0314*00-04;0315*00-05;e24*2007/46*0022*00-02- ab Facelift 2008	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim R70	
BMW	BMW 3er-Reihe	392C, 390X, 3C	90-240	e1*2001/116*0346*...e1*2001/116*0344*...e1*2007/46*0316*00-07- Coupé/Cabrio	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	110	235/30R20	ANT. + POST.	A12 Cpe	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Lim	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-151	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-151	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car	
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-135	e1*2007/46*0316*10...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim A58	
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-135	e1*2007/46*0316*10...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 Lim A58	
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 Lim A57	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cbo Cpe	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	225/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	235/30R20	ANT. + POST.	A12 A57 Cpe	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/30R20	ANT. + POST.	A12 A57	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	ANT. + POST.	A12 A57	
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L05 Lim	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	120-300	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A58 L04 Lim	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim	
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*...	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L06 Lim	
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*...	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 Car L06	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT. + POST.	A12 Cbo Cpe L06	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L04 Lim	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim	
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	255/40R20	ANT. + POST.	A12 A57 L05 Lim	
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*...	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT. + POST.	A12 A84 A56 L06 Lim M+S	
BMW	BMW X1	X1, X-N1, X1-N1	85-190	e1*2007/46*0275*...e1*2007/46*0454*...e24*2007/46*0024*...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M12x1,5 L26 CH17	Conico 60°	120	225/35R20	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... Incl. Facelift 2014	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*... Incl. Facelift 2014	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT. + POST.	A12	
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello							



FITMENT LIST - DEA 2085 - 8,5 J x 20 EH2+ - REV. 00

VERSIONE NOVEMBRE 2017

AUTOVEETTURA					SISTEMA RUOTA												PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L05 AX237
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 A58 Car L04 AX245
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 A57 Car L05 AX245
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	120-265	e1*2007/46*1750*..	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT.	A12 A57 L06 Car AX242
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX237
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*..	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 Cbo Cpe L06 AX245
BMW	BMW 7er (V) ActivelyHybrid	HY, 3-HY, 7L	235, 330	e1*2007/46*0323*...e1*2007/46*0586*...e1*2007/46*0276*00-09	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 A58 L05 AX237
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	235, 330	e1*2007/46*0323*...e1*2007/46*0586*...e1*2007/46*0276*00-09	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 A58 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 L04 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 L04 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 L04 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	ANT.	A12 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	25	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 L05 AX237
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-...- Con 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L04 Lim AX242
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	155-330	e1*2007/46*0276*10-...- Senza 4 ruote sterzanti	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/40R20	ANT.	A12 A57 L05 Lim AX242
BMW	BMW M550i xDrive	G5L	294, 340	e1*2007/46*1688*..	DEA 2085	8,5	20	30	5X112	Ø66,7	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX242
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- ind. Facelift 2014	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...e1*2007/46*0454*...- ind. Facelift 2014	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*..	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	ANT.	A12 KMV AX237
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	DEA 2085	8,5	20	35	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	ANT.	A12 KMV AX237

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione Integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione Integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione Integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro c/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previa nullasta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- B60 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
- B90 La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
- WW1 La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 374 mm sull'asse anteriore.
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- F1h L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione Integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverso su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
- Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
- Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
- Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
- Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
- Z20 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
- Z21 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
- Z22 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
- APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
- VFF L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con freno a mano elettrico.
- Mhy Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
- AX125 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 2085 PCD 5X120 ET25 - 8,5 J x 20 EH2+ anteriore
- AX130 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 2085 PCD 5X112 ET30 - 8,5 J x 20 EH2+ anteriore
- AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con DEA 2085 PCD 5X120 ET35 - 8,5 J x 20 EH2+ anteriore
- AX245 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 2095 PCD 5X120 ET45 - 9,5 J x 20 EH2+ posteriore
- AX242 Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DEA 2095 PCD 5X112 ET42 - 9,5 J x 20 EH2+ posteriore

Il funzionario del CPA di Milano:
Angela MARFUGGI
Funzionario tecnico



Responsabile omologazioni:
Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.

Fabio Angeloni