



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
L. 18.10.78 n° 615

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADG196

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **REVEN 2095**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **9,5 J x 20 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 37 a ET 44 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. REVEN_2095_2016_01)**
Portata massima: **745 kg**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via G. e G. Paglia, 15 - 24122 Bergamo (Italia)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **24/05/2016**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **31/05/2016**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00814/MI-16**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. REVEN_2095_2016_01**
- 12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. REVEN_2095_2016_01**
- 12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
- 12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
- 12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **11 Luglio 2016**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Vito Di Santo)
16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**



TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
REVEN 2095 ET37 / senza anelli	37	120	2150	745	5
REVEN 2095 ET44 / senza anelli	44	120	2150	745	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00814/MI-16 del 31/05/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REVEN_2095_2016_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - REVEN_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 - REVEN_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 50489*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



- 1 *Descrizione del sistema ruota:*
- 1.1 *Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):* GMP ITALIA
- 1.2 *Tipo (codice costruttore del sistema):* REVEN 2095
- 1.3 *Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.* Disegni: REV 95 20 37, REV 95 20 44.
- 2 *Descrizione tecnica:*
- 2.1 *Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):* Speciali
- 2.2 *Designazione del profilo del cerchio:* 9,5 J x 20 EH2+
- Offset della ruota:* ET minimo 37
ET massimo 44
Vedere elenco "Allegato A"
- Precisazioni sul fissaggio delle ruote:* Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
- 2.3 *Coppia di serraggio per colonnette e dadi:* Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.4 *Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:* Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.5 *Accessori necessari per il montaggio:* Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.6 *Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):* ETRTO
- 2.7 *Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):* SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.8 *Tipi di valvole adatte:* In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
- 2.9 *Portata massima:* Vedere elenco "Allegato A"
- 2.10 *Pressione di gonfiaggio massima:* Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
- 2.11 *Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:* ALSi10Mg
- 2.12 *Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):* Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Funzionario Tecnico
Angela Marfuggi



FITMENT LIST - REVEN 2095 - 9.5Jx20EH2+ - REV. 00																	VERSIONE GIUGNO 2016	
AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	235/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/35R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	100-250	e1*2007/46*0559*...;e24*2007/46*0022*05-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Flh AX135	
BMW	BMW 3er-Reihe	3L	85-265	e1*2007/46*0314*05-...- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135	
BMW	BMW 3er-Touring	3K, 3K-N1	85-265	e1*2007/46*0315*06-...e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX135	
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	100-250	e1*2007/46*0316*10-...	REVEN 2085	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135	
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	100-250	e1*2007/46*0316*08-...	REVEN 2085	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135	
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135	
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	225, 235	e1*2007/46*0323*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135	
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*...Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 Flh L05 AX125	
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	120-330	e1*2007/46*0215*...;e1*2007/46*0508*...Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 Flh L04 AX125	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135	
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	100-330	e1*2007/46*0363*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A58 Car L04 AX135	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L05 AX135	
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	100-330	e1*2007/46*0455*...;e1*2007/46*0508*...- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L05 AX135	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135	
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	230-330	e1*2007/46*0562*...	REVEN 2095	9,5	20	44	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135	
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	235, 330	e1*2007/46*0323*...;e1*2007/46*0586*...;e1*2007/46*0276*00-09	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 A58 L05 AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 L04 AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 L04 AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 L05 AX125	
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	155-400	e1*2001/116*0490*...;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 L05 AX125	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X3	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*...;e1*2007/46*0454*...- incl. Facelift 2014	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	Conico 60°	140	245/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	Conico 60°	140	255/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X3	X83	100-210	e1*2001/116*0249*...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,5 L32,5 CH17	Conico 60°	140	275/30R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	245/40R20	POST.	A12 KMV AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	255/35R20	POST.	A12 KMV AX135	
BMW	BMW X4	X3, X-N1	100-230	e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-... con M-Paket - Passaruota allargati	REVEN 2095	9,5	20	37	5x120	Ø72,6	Senza anello	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	Conico 60°	130	275/35R20	POST.	A12 KMV AX135	

Prescrizioni specifiche:

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A30	Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
A84	E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
R35	L' idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
K0V	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
Z13	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
Z14	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z19	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX125	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REVEN 8.5x20 ET25 anteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REVEN 8.5x20 ET35 anteriore
AX237	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REVEN 9.5x20 ET37 posteriore
AX244	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REVEN 9.5x20 ET44 posteriore

Fabio Angeloni

Fabio ANGELONI
G.M.P. GROUP s.r.l.