



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 12866 del 30/04/2025

Rif lettera prot. 107824 del 30/04/2025

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo DRAKE 198** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all’aggiornamento dell’omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 002 del NADL076 EST001 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
30.05.2025
10:52:19
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. *DRAKE_198_2025_01*



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3**

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL076EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3**

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
2. Designazione del tipo ruota: **DRAKE 198**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi10Mg**
Metodo di produzione: **fusione a gravità**
Designazione del profilo del cerchio: **8 J x 19 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 32 a ET 33 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. DRAKE_198_2019_01)**
Portata massima: **690 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **18/11/2019**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **30/12/2019**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00907/MI-19**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è ~~rilasciata~~/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **Introduzione di un adattamento tra i tipi coperti**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. DRAKE_198_2019_01**
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. DRAKE_198_2019_01**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **20/01/2020**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Fausto FEDELE)
Documento firmato digitalmente
16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
DRAKE 198 PCD 5X110 / senza anelli	32	110	2280	690	5
DRAKE 198 PCD 5X110 / senza anelli	33	110	2280	690	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00907/MI-19 del 30/12/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. DRAKE_198_2019_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - DRAKE_198_01: Veicolo Rappresentativo;
 - DRAKE_198_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 52531*00
7. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. NADL076 DEL 18/04/2019
8. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	32	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-132	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	AX2901934
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	AX2901934
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	AX2901944
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	AX2901944
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	32	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 POST.
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. +	A58 POST.
Alfa Romeo	Giulietta Quadrifoglio	940	e3*2007/46*0027*..	169-177	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/50R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/55R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	245/50R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	255/45R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96, 118	Bullone di serie M12x1,25 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	32	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. +	POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	32	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A56 POST.
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	POST.
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	POST.
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. +	POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	32	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	159/159 Sportw.	939	e3*2001/116*0212*..	85-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	110	245/35R19	ANT. +	A58 B02 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-132	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	245/35R19	ANT. +	POST.
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	AX2901934
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	AX2901934
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/35R19	ANT.	AX2901944
Alfa Romeo	Giulia	952	e3*2007/46*0382*..	100-206	Bullone di serie M14x1,5 L26 CH17	125	225/40R19	ANT.	AX2901944
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	225/35R19	ANT. +	A58 B29 APB POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Giulietta	940	e3*2007/46*0027*..	77-129	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	110	235/35R19	ANT. +	A58 B29 APB POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/50R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	235/55R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	245/50R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Stelvio	949	e3*2007/46*0435*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L24,5 CH17	130	255/45R19	ANT. +	B02 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96, 118	Bullone di serie M12x1,25 L28 CH17	120	235/45R19	ANT. +	B29 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	B29 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	B29 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. +	B29 POST.
Alfa Romeo	Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96-132	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. +	B29 POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	225/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	235/45R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Compass	MX	e11*2007/46*4037*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L26 CH17	135	245/40R19	ANT. +	POST.
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. +	A56 POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. +	A58 POST.
Chrysler	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A58 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/40R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/35R19	ANT. +	A56 POST.
Fiat	500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/40R19	ANT. +	A56 POST.
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	225/45R19	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST DRAKE - 8 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
DRAKE 198	5x110	33	Ø65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	235/45R19	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/40R19	ANT. + POST.	
Jeep	Renegade Plug-in Hybrid	BU	e3*KS18/858*00007*..	96	Bullone di serie M12x1,25 L22,5 CH17	120	245/45R19	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
APB	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2901944	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET44 posteriore
AX2901934	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con DRAKE 9x19 ET34 posteriore