



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3**

**CERTIFICATO riguardante:**

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

**OMOLOGAZIONE N. NADN174**

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>   |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>REBEL 2195</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>  |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>  |
| Materiali impiegati:   | <b>lega AISi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9,5 J x 21 H2</b>   |
| Offset della ruota:  | <b>da ET36 a ET60</b>  |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. REBEL_2195_2021_01</b>          |
| Portata massima:   | <b>925 kg</b>  |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:  | <b>21/06/2021</b>  |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:   | <b>CPA di Milano</b>   |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>19/10/2021</b>  |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:   | <b>00699/MI-21</b>   |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 10. <b>L'omologazione è:</b>   | <b>rilasciata / rifiutata / estesa / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato:   | <b>M1-M1G</b>  |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_2195_2021_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_2195_2021_01 (vedi tabella allegata)</b>                     |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>   |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>  |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>   |
| 15. Firma  | <b>IL DIRETTORE GENERALE<br/>(Ing. Pasquale D'ANZI)</b>                                      |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. |  |



# Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE,  
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3**

## ADATTAMENTI COPERTI

<b>REBEL 2195</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)</b>
REBEL 2195	36	5 x 112	66,5	925	2500
REBEL 2195	60	5 x 130	71,6	820	2250

### **DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00699/MI-21 del 19/10/2021
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL\_2195\_2021\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - REBEL\_2195\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - REBEL\_2195\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53939\*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI  
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M. U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

E alla **Mariani S.p.a.**  
**Via Balducci, 78**  
**20158 Milano**  
[mariani@pec.omologazioneveicoli.it](mailto:mariani@pec.omologazioneveicoli.it)

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo REBEL 2195 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:



Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

PER IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 3  
(Dott. Ing. Roberto Maria GIACOMINI)

DG

---

Si trasmette in allegato per il costruttore:

- Certificato di omologazione in bollo.

## FITMENT LIST REBEL - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 2195</b>	<b>5X112</b>	<b>36</b>	<b>66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/40R21	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/45R21	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	275/45R21	ANT. + A12	POST.
Audi	Audi e-tron, -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..(64-86 kWh-Batterie)	158	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	285/40R21	ANT. + A12	POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>REBEL 2195</b>	<b>5X130</b>	<b>60</b>	<b>71,6</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R14</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi e-tron GT	FW	e1*2018/858*00005*..	140-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Sport Turismo	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 Car L06 AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Sport Turismo	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 Car L06 M+S AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Lim AX266
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine	243-463	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Lim M+S AX266
Porsche	Porsche Panamera 4 E-Hybrid	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine- Sport Turismo	243	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Car Lim AX266
Porsche	Porsche Panamera 4 E-Hybrid	971	e13*2007/46*0971*..- Limousine- Sport Turismo	243	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R21	ANT.	A12 A56 L06 Car Lim M+S AX266
Porsche	Porsche Taycan	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266
Porsche	Porsche Taycan Cross Turismo	Y1A	e13*2007/46*0919*..	113-142	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R21	ANT.	A12 AX266

## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX266	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 11.5x21 ET66 posteriore