



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP030

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per i trasporti e la navigazione Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: G.M.P. GROUP S.r.l.

Designazione del tipo di ruota: SPECTER 2095

GMP ITALIA Marca: Categoria della ruota: Speciale

Materiali impiegati: lega AlSi7

Metodo di produzione: fusione a bassa pressione

Designazione del profilo del cerchio: 9,5 J x 20 EH2+ Offset della ruota: da ET37 a ET45

Fissaggio della ruota: Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa

n. SPECTER_2095_2021_01

Portata massima: 825 kg

Indirizzo del costruttore del sistema: G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12

24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE** Data presentazione sistema per le prove di omologazione: 25/10/2021 5.

Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione

delle prove per l'omologazione: **CPA di Milano** 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 04/02/2022 Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00096/MI-22

10. L'omologazione è:

rilasciata / rifiutata / estesa / revocata

11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**

12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli

9.

Osservazioni:

alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**

12.1. Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda inform. n. SPECTER_2095_2021_01 12.2. Tipo funzionale: vedi scheda inform. n. SPECTER_2095_2021_01

12.3. Famiglia 1: (vedi tabella allegata)

12.4. Famiglia 2: **NON RICORRE** 12.5. Famiglia 3: **NON RICORRE**


13. Luogo: **ROMA**

14. Data: (vedi firma digitale) 15. Firma Il Direttore Generale

(Ing. Pasquale D'ANZI)

NON RICORRE

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

SPECTER 2095									
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)				
SPECTER 2095	37	5 x 120	72,6	750	2350				
SPECTER 2095	40	5 x 112	66,6	825	2350				
SPECTER 2095	45	5 x 114,3	64,1	825	2200				
SPECTER 2095	45	5 x 120	72,6	750	2350				

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00096/MI-22 del 04/02/2022

2. SCHEDA INFORMATIVA N. SPECTER_2095_2021_01

3. AUTOCERTFICAZIONE:

SPECTER_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 SPECTER_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 GMP_03: Programma prove su strada.

- 4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 54079*00
- 5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
- 6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
- 7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.

Via Luigi Galvani, 8 / 12

24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

gmpgroupsrl@legalmail.it

e p.c.: Al CPA di Milano

Via M. U. Traiano, 40

20149 Milano

cpa-milano@pec.mit.gov.it

e alla Mariani S.p.a.

Via Baldinucci, 78 20158 Milano

mariani@pec.omologazioneveicoli.it

Oggetto: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo SPECTER 2095 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADP030

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per il Direttore Della Divisione 3 (ing. Carlo MANZO)





CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPECTER 2095 5X112 40 66,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTO	DRE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947* Plug-in Hybrid	120-135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*	85-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX130
BMW	BMW 4er-Cabrio	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo AX130
BMW	BMW 4er-Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	120-210	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Cpe AX130
BMW	BMW 4er-GranCoupè	G4C	e1*2018/858*00122*	120-180	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 L06 Lim MpH AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L06 AX130
BMW	BMW 6er GT	G6GT	e1*2007/46*1791* incl. Facelift 2020	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L06 Lim AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10 Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L04 Lim MpH AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10 Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L05 Lim MpH AX130
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906* Coupè, Cabrio	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW 8er Gran Coupè	G8C	e1*2007/46*1906*	235-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Lim L06 AX130
BMW	BMW iX3	G3XE	e1*2007/46*2130*	80 (210)	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A58 AX130
BMW	BMW M340 i/d (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A56 Lim AX130
BMW	BMW M440 i/d Coupè	G3C	e1*2007/46*2126*	250, 275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 Cpe AX130
BMW	BMW M440i xDrive Gran Coupè	G4C	e1*2018/858*00122*	275	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	255/35R20	POST.	A12 A56 Lim AX130
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*	294-390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 L06 Lim AX130
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02	294	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 Car L06 AX130

FIRMATO DIGITALMENTE DAL FUNZIONARIO TECNICO DEL C.P.A. DI MILANO: Angela MARFUGGI Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Davide MANCIN per la ditta G.M.P. GROUP s.r.l., p.iva. 04044470161 con sede a Albano Sant'Alessandro (BG) in Via Luigi Galvani 8/12.

FIRMATO DIGITALMENTE DA: **Davide MANCIN** G.M.P. GROUP s.r.l.



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO AND ANALLO ACCOPPIAMENTO

SPECTER 2095 5X112 40 66,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTOR	RE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW M850i xDrive	G8C	e1*2007/46*1906* Coupè, Cabrio	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe L06 AX130
BMW	BMW M850i xDrive Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*.	390	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/30R20	POST.	A12 A56 Lim L06 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/40R20	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X3 xDrive30e	G3X	e1*2007/46*1797 Plug-in Hybrid	120,135	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*	120-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cbo M+S AX130
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*e1*2007/46*1983*	145, 190	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cpe AX130
Toyota	Toyota Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*e1*2007/46*1983*	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	7 140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cpe M+S AX130



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPECTER 2095 5X114,3 45 64,1 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTO	RE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Tesla Model Y	003	e4*2007/46*1293*19 No Performance (Variante/Version:Y/ b)	100-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	255/40R20	ANT. + A	12 A57
Tesla	Tesla Model Y	003	e4*2007/46*1293*19 No Performance (Variante/Version:Y/ b)	100-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/35R20	ANT. + A	12 A57
Tesla	Tesla Model Y	003	e4*2007/46*1293*19 No Performance (Variante/Version:Y/ b)	100-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	265/40R20	ANT. + A	12 A57



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPECTER 2095 5X120 37 72,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTOR	RE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er GT	3-V, 3K-N1	e1*2007/46*0559*;e24*2007/46*0022*05	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	265/30R20	POST.	A12 A57 Flh AX135
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323* Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363* Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363* Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*,e1*2007/46*0508* Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A58 Car L04 AX135
BMW	BMW 5er-Touring	5K, K-N1	e1*2007/46*0455*,e1*2007/46*0508* Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L05 AX135
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135
BMW	BMW X3	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*;e1*2007/46*0454* incl. Facelift 2014	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 AX135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11;e1*2007/46*0454*13	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 AX135
BMW	BMW X4	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*11;e1*2007/46*0454*13 con M-Paket - Passaruota allargati	100-230	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 KMV AX135



CODICE ART FORI-PCD ET CENTRAGGIO ANELLO ACCOPPIAMENTO

SPECTER 2095 5X120 45 72,6 Senza anello Conico 60°

COSTRUTTO	DRE DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPI/ (Nm)	A PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05 ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1		255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06e24*2007/46*0022*03 ab Modell 2013-incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX135
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323* Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363* Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363* Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH1	7 130	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsisto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
Car	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Сре	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
Mph	Consentito anche su veicoli con trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido; HEV), inclusi veicoli ibridi plug-in o veicoli elettrici ibridi ricaricabili esternamente (PHEV o OVC-HEV).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX130	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 85x20 ET30 anteriore
AX135	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SPECTER 85x20 ET35 anteriore