



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**  
**Via Luigi Galvani, 8 / 12**  
**24061 Albano Sant'Alessandro (BG)**

e p.c.: Al **CPA di Milano**  
**Via M.U. Traiano, 40**  
**20149 Milano**

**OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo STELLAR 229 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 001 del NADH068 in data 20/01/2020**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Documento firmato digitalmente



**AGGIORNAMENTO OMOLOGAZIONE N.001 del  
NADH068  
Scheda Informativa  
relativa all'omologazione di un sistema ruota  
Tipo: STELLAR 229**

Scheda N.  
STELLAR\_229\_2019\_01

Pag. 1

**MOTIVI DELL'AGGIORNAMENTO:**

- Aggiornamento della Fitment List ("LISTA DI APPLICABILITA' ")
- Aggiornamento Omologazione Tedesca ABE 51050\*01

1	<i>Descrizione del sistema ruota:</i>	
1.1	<i>Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):</i>	<b>GMP ITALIA</b>
1.2	<i>Tipo (codice costruttore del sistema):</i>	<b>STELLAR 229</b>
1.3	<i>Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l'individuazione del tipo di ruota e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per la marcatura della ruota.</i>	Disegni: SLR 90X22 NF; 8SLR9022255/112666; 8SLR9022355/120641; 8SLR9022375/112666; 8SLR9022385/108634; 8SLR9022455/108634; 8SLR9022505/130716.
2	<i>Descrizione tecnica:</i>	
2.1	<i>Categoria delle ruote (sostitutive/speciali):</i>	Speciali
2.2	<i>Designazione del profilo del cerchio:</i>	<b>9 J x 22 H2</b>
	<i>Offset della ruota:</i>	ET minimo 25 ET massimo 50
	<i>Precisazioni sul fissaggio delle ruote:</i>	Vedere elenco "Allegato A" Utilizzo di bulloneria specifica o di bulloneria originale (riferimento a "FITMENT LIST").
2.3	<i>Coppia di serraggio per colonnette e dadi:</i>	Vedere istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.4	<i>Metodo di fissaggio dei pesi di equilibratura:</i>	Utilizzo di pesi adesivi secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.5	<i>Accessori necessari per il montaggio:</i>	Utilizzo di boccole di centraggio (vedere "Allegato A") secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.6	<i>Riferimento a una norma internazionale (profilo cerchio):</i>	ETRTO
2.7	<i>Idoneità al montaggio degli pneumatici tubeless (si/no):</i>	SI, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.8	<i>Tipi di valvole adatte:</i>	In gomma o metalliche, secondo le istruzioni di montaggio prescritte (in allegato).
2.9	<i>Portata massima:</i>	Vedere elenco "Allegato A"
2.10	<i>Pressione di gonfiaggio massima:</i>	Secondo quanto prescritto dal produttore degli pneumatici.
2.11	<i>Specificazione dei materiali inclusa la composizione chimica:</i>	ALSi10Mg
2.12	<i>Designazioni dimensionali dello pneumatico (precisare se già prevista o non prevista in dotazione originale del veicolo):</i>	Vedere "FITMENT LIST" (in allegato).

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)

**ALLEGATO A - TABELLA ADATTAMENTI**

<i>Costruttore</i>	<i>Marchatura Ruota / Anelli di Centraggio</i>	<i>Tipo</i>	<i>Larghezza</i>	<i>Diametro</i>	<i>Fori / PCD / CB</i>	<i>ET</i>	<i>Carico cerchio (kg)</i>	<i>Circonferenza (mm)</i>
GMP GROUP S.R.L.	STELLAR 229 PCD 5X108 / senza anello	STELLAR 229	9	22	5/108/63,4	38,5	900	2350
	STELLAR 229 PCD 5X108 / senza anello				5/108/63,4	45	900	2350
	STELLAR 229 PCD 5X112 / senza anello				5/112/66,6	25	900	2350
	STELLAR 229 PCD 5X112 / senza anello				5/112/66,6	37	900	2350
	STELLAR 229 PCD 5X120 / senza anello				5/120/64,1	35	900	2350
	STELLAR 229 PCD 5X130 / senza anello				5/130/71,5	50	900	2350

Firmato digitalmente da  
Fabio ANGELONI  
(G.M.P. GROUP s.r.l.)



## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X112	25	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Macan	95B, 95EN	e13*2007/46*1164, 1165*02..	155-294	Bullone di serie M4x1,5 L28,5 CH19	160	265/35R22	ANT.	A12 A56 AX220



## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X112	37	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A8	4H	e1*2007/46*028f*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 B90
Audi	Audi A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 L06 MHy
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e1*2007/46*1063*..;e1*2007/46*1179*..- incl Facelit 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R22	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e1*2007/46*1063*..;e1*2007/46*1179*..- incl Facelit 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e1*2007/46*1063*..;e1*2007/46*1179*..- incl Facelit 2012 con passaruota alargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	245/35R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e1*2007/46*1063*..;e1*2007/46*1179*..- incl Facelit 2012 con passaruota alargati	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 KMV
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi Q5	FY	e1*2007/46*1550*..;e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A57
Audi	Audi S8	4H	e1*2007/46*028f*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Audi	Audi SQ5	FY	e1*2007/46*1550*..	255, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A56

## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X112	37	Ø66,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..)	270	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..)	270	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..)	270	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 Flh
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18..(FN: WDC253..)	100-190	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 Flh KMW
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16..(FN: WDC253..)	100-190	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660..)	150-335	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	e1*2007/46*0598*16...(FN: WDC1660..)	150-335	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 MHy
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	e1*2007/46*0598*00-15	150-320	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.;e1*2007/46*0626*.;	386, 410	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 R70
Mercedes-Benz	ML 63 AMG	166, 166AMG	e1*2007/46*0598*.;e1*2007/46*0626*.;	386, 410	Bullone M4x1,5 L28 CHI 7	150	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56



## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI/PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X108	38,5	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22

## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X108	38,5	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90	L	e4*2007/46*0929..	140-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A57
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC90 T8	L	e4*2007/46*0929..- Twin Engine Hybrid	223-235	Bullone di serie M14x1,5 L33,5 CH19	140	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56





## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Ford	Ford Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A57
Jaguar	Jaguar F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A57
<b>Land Rover</b>	<b>Land Rover Discovery Sport</b>	<b>IC</b>	<b>e11*2007/46*1659*..</b>	<b>110-177</b>	<b>Dado M 14x1,5 CH21</b>	<b>135</b>	<b>255/35R22</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A57</b>
<b>Land Rover</b>	<b>Land Rover Range-Rover Evoque</b>	<b>IV, IV-A</b>	<b>e11*2007/46*0223*..;e3*2007/46*0221*..</b>	<b>110-177</b>	<b>Dado M 14x1,5 CH21</b>	<b>140</b>	<b>245/35R22</b>	<b>ANT. + POST.</b>	<b>A12 A57 Cbo Cpe Flh</b>
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Land Rover	Land Rover Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*..	132-280	Dado M14x1,5 CH21	140	265/40R22	ANT. + POST.	A12 A56
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 21" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60	U	e4*2007/46*1220*..- con passaruota allargati 22" Serie	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A57 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 21" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z21

## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X108	45	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22
Volvo	Volvo XC60 T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid- con passaruota allargati 22" Serie	223-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV Z22

## FITMENT LIST STELLAR - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORIPCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
STELLAR 229	5X130	50	Ø71,6	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Cayenne (II)	92A, -N, -H, -HN	e13*2007/46*1085*00-08,1106*00-08,1107*00-03,1108*00-03 con passaruota allargati	155-405	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	160	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 KMV
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..	243-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/30R22	ANT.	A12 A57 LimAX255
Porsche	Porsche Panamera	971	e13*2007/46*0971*..	243-324	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/30R22	ANT.	A12 A57 LimAX255
Porsche	Porsche Panamera	970, -N, -H, -HN	e13*2007/46*0970*..;e13*2007/46*1143*..;e13*2007/46*1160*..; e13*2007/46*1161*..	105-405	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	255/30R22	ANT.	A12 A57 LimAX255
Porsche	Porsche Panamera	970, -N, -H, -HN	e13*2007/46*0970*..;e13*2007/46*1143*..;e13*2007/46*1160*..; e13*2007/46*1161*..	105-405	Bullone di serie M14x1,5 L28,5 CH19	160	265/30R22	ANT.	A12 A57 LimAX255
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..; e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..; e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	265/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 B29
Volkswagen	VW Touareg (II)	7P, 7p, 7PH, 7pH	e1*2007/46*0376*..;DE*2007/46*0400*..;e1*2007/46*0400*..; e1*2007/46*0403*..;DE*2007/46*0404*..;e1*2007/46*0404*..; e1*2007/46*0498*..;e1*2007/46*0499*..- incl. Facelift 2014	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L34,5 CH19	180	275/35R22	ANT. + POST.	A12 A56 B29

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
R70	Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
Z21	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 21".
Z22	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 22".
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX220	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 10x22 ET20 posteriore
AX255	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con STELLAR 11x22 ET55 posteriore