



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADM232

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: **G.M.P. GROUP S.r.l**
2. Designazione del tipo ruota: **SWAN 2095**
Marca: **GMP ITALIA**
Categoria della ruota: **Speciale**
Materiali impiegati: **lega AISi7**
Metodo di produzione: **fusione in bassa pressione**
Designazione del profilo del cerchio: **9,5 J x 20 EH2+**
Offset della ruota: **da ET 35 a ET 50 (vedi tabella allegata)**
Fissaggio della ruota: **utilizzo bulloneria specifica (cfr. sch inf. n. SWAN_2095_2020_01)**
Portata massima: **750 kg (vedi tabella allegata)**
3. Indirizzo del costruttore del sistema: **G.M.P. GROUP S.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12 – 24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: **NON RICORRE**
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: **08/07/2020**
6. Servizio tecnico incaricato delle prove per l'omologazione: **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - MILANO**
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **06/08/2020**
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: **00372/MI-20**
9. Osservazioni: **NON RICORRE**
10. **L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata**
11. Se del caso, motivi dell'estensione: **NON RICORRE**
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: **M1-M1G**
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: **vedi scheda informativa n. SWAN_2095_2020_01**
12.2 Tipo funzionale: **vedi scheda informativa n. SWAN_2095_2020_01**
12.3 Famiglia 1: **(vedi tabella allegata)**
12.4 Famiglia 2: **NON RICORRE**
12.5 Famiglia 3: **NON RICORRE**
13. Luogo: **ROMA**
14. Data: **(VEDERE FIRMA DIGITALE)**
15. Firma: **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)
16. **E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.**

TIPI COPERTI

<i>ADATTAMENTO</i>	<i>ET (mm)</i>	<i>PCD (mm)</i>	<i>Circonferenza amm. (mm)</i>	<i>Fv (kg)</i>	<i>N. fori</i>
SWAN 2095 5X112 ET35 / senza anello	35	112	2280	750	5
SWAN 2095 5X112 ET50 / senza anello	50	112	2280	750	5
SWAN 2095 5X112 ET40 / senza anello	40	112	2280	750	5
SWAN 2095 5X120 ET37 / senza anello	37	120	2280	750	5
SWAN 2095 5X120 ET45 / senza anello	45	120	2280	750	5

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL FASCICOLO D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE N. 00372/MI-20 del 06/08/2020
2. SCHEDE INFORMATIVE N. SWAN_2095_2020_01
3. AUTOCERTIFICAZIONI:
 - SWAN_2095_01: Veicolo Rappresentativo;
 - SWAN_2095_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 53371*00
7. ELENCO PRESCRIZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **G.M.P. GROUP s.r.l.**
Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)

e p.c.: Al **CPA di Milano**
Via M.U. Traiano, 40
20149 Milano

OGGETTO: G.M.P. GROUP s.r.l. Sistema ruota tipo **SWAN 2095** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso ai seguenti provvedimenti:

NADM232

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Per il DIRETTORE della DIVISIONE 3
(Dott. Ing. Roberto Maria Giacomini)



ROBERTO MARIA
GIACOMINI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
12.10.2020
11:15:59 UTC

DG

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-certificato di omologazione in bollo.



FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2095	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe Flh AX135
Audi	Audi S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone M14x1,5 L28 CH17	120	255/30R20	POST.	A12 A56 Cbo Cpe Flh AX135
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A57 AX135
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX135
Mercedes-Benz	CL 63/65 -AMG	216, 216AMG	e1*2001/116*0372*..;e1*2001/116*0426*..(FIN: WDD216...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 Cpe AX135
Mercedes-Benz	CL-Klasse	216	e1*2001/116*0372*..(FIN: WDD216...)	285-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 Cpe V00 AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 A56 AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/45R20	POST.	A12 A56 AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/40R20	POST.	A12 A56 AX135
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	265/45R20	POST.	A12 A56 AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A58 AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*..;e1*2001/116*0396*..(FIN: WDD221...)	386-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A58 AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-..;0396*09-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..;0396*12-..(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 V00 AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 V00 AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-..ab Modell 2013(FIN: W..222...)	150-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/35R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupè/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-..(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
Mercedes-Benz	SL	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	170-285	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX135



FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2095	5X112	35	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX135
Mercedes-Benz	SL 600	230	e1*98/14*0169*00-18 Serie 230(FIN: WDB230...)	368,380	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 AX135



FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2095	5X120	37	72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Con 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 Fih L04 AX125
BMW	BMW 5er-GT	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*..;e1*2007/46*0508*..Gran Turismo- Senza 4 ruote sterzanti	120-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 Fih L05 AX125
BMW	BMW 7er (V) ActiveHybrid	HY, 3-HY, 7L	e1*2007/46*0323*..;e1*2007/46*0586*..;e1*2007/46*0276*00-09	235, 330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 A58 L05 AX125
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Con 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 L04 AX125
BMW	BMW 7er-Reihe (V)	701, 7L	e1*2001/116*0490*..;e1*2007/46*0276*00-09- Senza 4 ruote sterzanti	155-400	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/35R20	POST.	A12 L05 AX125

FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2095	5X112	40	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	85-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 BW1 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Reihe (VII) Hybrid	G3L	e1*2007/46*1947*..- Plug-In Hybrid	135	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A58 BW1 Lim AX130
BMW	BMW 3er-Touring (VII)	G3K	e1*2007/46*2017*..	100-195	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A57 BW1 Car AX130
BMW	BMW 5er-Reihe (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..- incl. Plug-In Hybrid	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 L06 Lim MHy AX130
BMW	BMW 5er-Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A57 Car L06 AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Con 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L04 Lim AX130
BMW	BMW 7er-Reihe (VI)	7L	e1*2007/46*0276*10*..- Senza 4 ruote sterzanti	155-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/35R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX130
BMW	BMW 8er-Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe AX130
BMW	BMW M340i xDrive (VII)	G3L	e1*2007/46*1947*..	275	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	255/30R20	POST.	A12 A56 BW1 Lim AX130
BMW	BMW M550 i/d xDrive (VII)	G5L	e1*2007/46*1688*..	294-390	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 L06 Lim AX130
BMW	BMW M550d xDrive Touring (VII)	G5K	e1*2007/46*1750*02*..	294	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A56 Car L06 AX130
BMW	BMW X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A57 AX130
BMW	BMW X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L28 CH17	140	275/40R20	POST.	A12 A56 AX130
BMW	BMW Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cbo M+S AX130
Toyota	Toyota Supra	JTSC	e1*2007/46*1982*..	145-250	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	140	275/30R20	POST.	A12 A58 Cpe M+S AX130

FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
SWAN 2095	5X120	45	72,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	BMW 3er-Reihe (VI)	3L	e1*2007/46*0314*05-.- ab Modell 2012- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
BMW	BMW 3er-Touring (VI)	3K, 3K-N1	e1*2007/46*0315*06-..e24*2007/46*0022*03-- ab Modell 2013- incl. Facelift 2015	85-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Car AX135
BMW	BMW 4er-GranCoupè	3C	e1*2007/46*0316*10-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Lim AX135
BMW	BMW 4er-Reihe	3C	e1*2007/46*0316*08-..	100-265	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A57 Cbo Cpe AX135
BMW	BMW 5er ActiveHybrid	HY	e1*2007/46*0323*..- Senza 4 ruote sterzanti	225, 235	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L05 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Con 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A58 L04 Lim AX135
BMW	BMW 5er-Reihe	5L	e1*2007/46*0363*..- Senza 4 ruote sterzanti	100-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 A57 L05 Lim AX135
BMW	BMW 6er-Reihe	6C	e1*2007/46*0562*..	230-330	Bullone di serie M14x1,25 L27,5 CH17	130	275/30R20	POST.	A12 Cbo Cpe L06 AX135

FITMENT LIST SWAN - 9,5 J x 20 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
SWAN 2095	5X112	50	66,6	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Lim BPO1 BY92 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupè / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Cbo Cpe BPO1 BY92 AX145
Mercedes-Benz	C-Klasse T-Modell	204K	e1*2001/116*0457*25...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L28 CH17	130	255/30R20	POST.	A12 A58 Car MHy BPO1 BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 Lim BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 Lim BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A58 B60 Cbo Cpe BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	285/30R20	POST.	A12 A56 B60 Cbo Cpe BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A58 B60 Car KOV BY92 AX145
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	275/30R20	POST.	A12 A56 B60 Car KOV BY92 AX145
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L28 CH17	150	255/40R20	POST.	A12 AX145

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BW1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 374 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici di se su asse anteriore e posteriore.
Mhy	Ammesso anche per i veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore

PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

ANT. +
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore

AX125 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SWAN 85x20 ET25 anteriore

AX130 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SWAN 85x20 ET30 anteriore

AX135 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SWAN 85x20 ET35 anteriore

AX145 Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con SWAN 85x20 ET45 anteriore