



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 31709 del 04/11/2025
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **ULTRIVITY X 229** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADT205

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
17.11.2025 15:04:22
GMT+01:00

14/11/2025
DB

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADT205

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ULTRIVITY X 229 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10 |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 22 H2 |
| Offset della ruota: | da ET28 a ET41 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ULTRIVITY_X_229_2025_01 |
| Portata massima: | 850 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 28/03/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 28/07/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00453/MI-25 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / -estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_X_229_2025_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_X_229_2025_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
<i>ing. Paolo Sappino</i> |



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
17.11.2025 18:09:19
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: ULTRIVITY X 229					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
ULTRIVITY X 229	35	5 x 120	63,4	850	2400
ULTRIVITY X 229	28	5 x 130	66,5	850	2400
ULTRIVITY X 229	41	5 x 130	66,5	850	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00453/MI-25 del 28/07/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ULTRIVITY_X_229_2025_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - ULTRIVITY_X_229_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ULTRIVITY_X_229_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 229	5x120	35	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Polestar	3	Y	e9*2018/858*11452*..	238-252	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R22	ANT.	AX2102240
Polestar	3	Y	e9*2018/858*11452*..	238-252	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	265/40R22	ANT.	AX2102240

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 229	5x130	28	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	120-138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	A6 / A6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	120-138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	Q6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102235
Audi	Q6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102235
Audi	S6 / S6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	S6 / S6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	SQ6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102235
Audi	SQ6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102235
Porsche	Macan EV	XA	e13*2018/858*00462*..	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102235
Porsche	Macan EV	XA	e13*2018/858*00462*..	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102235

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 229	5x130	41	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	120-138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	A6 / A6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	120-138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	S6 / S6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	255/35R22	ANT.	AX2102258
Audi	S6 / S6 Sportback e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	138	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	120	245/35R22	ANT.	AX2102258

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2102240	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ULTRIVITY X 10x22 ET40 posteriore
AX2102235	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ULTRIVITY X 10x22 ET35 posteriore
AX2102258	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ULTRIVITY X 10x22 ET585 posteriore