



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 18019 - 2026
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo ULTRIVITY X 1985** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADU127

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

20/08/2026
DB



Carlo Manzo
21.08.2026
14:01:47
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADU127

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ULTRIVITY X 1985 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10 |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 19 H2 |
| Offset della ruota: | da ET37 a ET50 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ULTRIVITY_X_1985_2026_01 |
| Portata massima: | 850 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant'Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 14/05/2026 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 14/05/2026 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00633/MI-26 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / -estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_X_1985_2026_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_X_1985_2026_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE |
| | Ing. Giovanni Improta |



Giovanni Improta
21.08.2026
15:03:40
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: ULTRIVITY X 1985

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
ULTRIVITY X 1985	37	5 x 114,3	64,1	850	2400
ULTRIVITY X 1985	50	5 x 130	66,5	850	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00633/MI-26 del 14/05/2026
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ULTRIVITY_X_1985_2026_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - ULTRIVITY_X_1985_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ULTRIVITY_X_1985_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 1985	5x114,3	37	64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Accord	CU1,CU3, CW1, CW3	e6*2001/116*0113*..; e6*2001/116*0115*..; e6*2001/116*0120*..; e6*2001/116*0122*..	110-115	Dado M12x1,5 CH19	108	225/40R19	ANT. + POST.	B320
Honda	Accord	CU1,CU3, CW1, CW3	e6*2001/116*0113*..; e6*2001/116*0115*..; e6*2001/116*0120*..; e6*2001/116*0122*..	110-115	Dado M12x1,5 CH19	108	235/40R19	ANT. + POST.	B320
Honda	Civic	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R19	ANT. + POST.	KMV A58
Honda	Civic	FE	e6*2018/858*00064*..	95-134	Dado M12x1,5 CH19	108	235/35R19	ANT. + POST.	KMV A58
Honda	Civic	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	108	215/35R19	ANT. + POST.	
Honda	Civic	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R19	ANT. + POST.	
Honda	Civic	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..	88-134	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R19	ANT. + POST.	
Honda	Civic Tourer	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-..; e11*2001/116*0256*07-..; e11*2001/116*0257*06-..	73-104	Dado M12x1,5 CH19	108	215/35R19	ANT. + POST.	A58
Honda	Civic Tourer	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-..; e11*2001/116*0256*07-..; e11*2001/116*0257*06-..	73-110	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R19	ANT. + POST.	A58
Honda	Civic Tourer	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-..; e11*2001/116*0256*07-..; e11*2001/116*0257*06-..	73-110	Dado M12x1,5 CH19	108	235/35R19	ANT. + POST.	A58
Honda	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	108	235/55R19	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,5 CH19	108	255/50R19	ANT. + POST.	
Honda	Accord	CU1,CU3, CW1, CW3	e6*2001/116*0113*..; e6*2001/116*0115*..; e6*2001/116*0120*..; e6*2001/116*0122*..	92-110	Dado M12x1,5 CH19	108	225/40R19	ANT. + POST.	B320
Honda	Accord	CU1,CU3, CW1, CW3	e6*2001/116*0113*..; e6*2001/116*0115*..; e6*2001/116*0120*..; e6*2001/116*0122*..	92-110	Dado M12x1,5 CH19	108	235/40R19	ANT. + POST.	B320

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 1985	5x114,3	37	64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	CR-V	RD8, RD9	e11*98/14*0190*..; e11*2001/116*0234*..	103-110	Dado M12x1,5 CH19	108	235/45R19	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RD8, RD9	e11*98/14*0190*..; e11*2001/116*0234*..	103-110	Dado M12x1,5 CH19	108	235/45R19	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-..; e11*2001/116*0302*06-..	88-118	Dado M12x1,5 CH19	108	235/45R19	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-..; e11*2001/116*0302*06-..	88-118	Dado M12x1,5 CH19	108	245/45R19	ANT. + POST.	
Honda	CR-V	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05; e11*2001/116*0302*00-05; e11*2001/116*0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	108	235/45R19	ANT. + POST.	A56
Honda	CR-V	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05; e11*2001/116*0302*00-05; e11*2001/116*0322*00-03	103-122	Dado M12x1,5 CH19	108	245/45R19	ANT. + POST.	A56
Honda	FR-V	BE1, BE3, BE5	e6*2001/116*0099*..; e6*2001/116*0100*..; e6*2001/116*0104*..	92-110	Dado M12x1,5 CH19	108	225/35R19	ANT. + POST.	
Honda	FR-V	BE1, BE3, BE5	e6*2001/116*0099*..; e6*2001/116*0100*..; e6*2001/116*0104*..	92-110	Dado M12x1,5 CH19	108	235/35R19	ANT. + POST.	
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/40R19	ANT. + POST.	
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	245/40R19	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ULTRIVITY X - 8,5 J x 19 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ULTRIVITY X 1985	5x130	50	66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Sportback / e-tron	GH	e1*2018/858*00392*..; e1*2018/858*00393*..	100-138	Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17	160	245/50R19	POST.	AX1801938 B400

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B320	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 320 mm sull'asse anteriore.
B400	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 400 mm sull'asse anteriore.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
AX1801938	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con ULTRIVITY X 8x19 ET38 anteriore
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore